



BUFFING SYSTEM

Sistema de 3 pasos que cubre todo el proceso de acabado de una forma sencilla, rápida y eficaz.

PASO 1 ULTRA CUTTING SYSTEM

Pasta de pulir al agua con excelente poder de corte y acabado. Libre de siliconas. Aplicar con boina de cordero o goma espuma blanca de corte

Velocidad: 1600-2200 rpm Velocidad recomendada: 1800 rpm Presentación: 946ml / 3,78L.

PASO 2 ULTRA POLISH

Acabado fino que elimina pequeñas rayas y hologramas/remolinos dejando un acabado brillante. Aplicar con boina de cordero soft o goma espuma negra soft

Velocidad: 1200-1800 rpm Velocidad recomendada: 1600 rpm Presentación: 946ml.



PASO 3 SWIRL REMOVER

Acabado final recomendado para colores oscuros brindando un acabado perfecto, en colores claros omita este paso y vaya a "Protección".

Aplicar con Goma espuma negra soft

Velocidad: 1000-1600 rpm Velocidad recomendada: 1400 rpm Presentación: 946ml.



www.pintureriasgaston.com.ar <a> @ <a> @ pintureriasgaston





PROTECCIÓN



ULTRA COMPLETE GLAZE

Abrillantador a mano sin fillers ni siliconas para aplicar tanto en vehículos recién pintados como también en vehiculos con barnices curados. Aplicar con Microfibra ultra soft.

Presentación: 946ml.



CERA LÍQUIDA SPAY 'N SHINE

Detallador instantáneo diseñado para lograr un acabado efecto espejo. Aplicar con Microfibra ultra soft.

Presentación: 650ml.



ULTRA 2 STEP BUFFING SYSTEM

PASO 1 MAXCUT COMPUND

Compuesto de pulido de alta tecnologia diseñado para eliminar definitivamente rayas de lija de una manera rapida y limpia. Aplicar con boina de cordero o goma espuma de corte

Velocidad: 1200-1600 rpm Velocidad recomendada: 1400rpm Presentación: 946ml.



PASO 2 FINISHING POLISH

Compuesto de acabado final sin fillers que elimina tanto los hologramas que pudieron haber quedado en la superficie después del paso 1 y brinda un brillo superlativo. Aplicar con goma espuma negra soft

Velocidad: 1000-1600 rpm Velocidad recomendada: 1400rpm Presentación: 946ml.



www.pintureriasgaston.com.ar @@pintureriasgaston

